

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за доставка на мембранна дозираща помпа, консумативи за монтирането ѝ и водомер във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

1. Мембранна дозиращата помпа – 1 бр.:
 - Дебит (ръчно регулируем) – от 0,4 до 1,5 l/h;
 - Подходящи за агресивни и отровни химикали – натриев хипохлорит;
 - Приложими при отклонение на температурата до + 40°C;
 - Регулиране на дебита от 0 – 100%;
 - Монтаж на пода или стената без стойка;
 - Ел. захранване – 230 V AC, 50/60 Hz, IP65;
 - Мембрана – PTFE (тефлон);
 - Гаранция – минимум 12 (дванадесет) месеца.
- 1.1. Консумативи за монтаж на мембранна дозиращата помпа към водопроводната мрежа:
 - кран PVC с една гайка ж/ж 3/4" – 1 бр.;
 - резбови ВРН 3/4"x1/2" – 2 бр.;
 - водовземна скоба 110x1/2" – 1 бр.;
 - резбови нипел 1/2"x1/2" – 1 бр.;
 - резбови тройник вътрешна резба 1/2"x1/2"x1/2" – 1 бр.;
 - резбови тройник външна резба 1/2"x1/2"x1/2" – 1 бр.;
2. Водомер – 1 бр.:
 - Q-63 m³/h;
 - L = 200 mm – DN65;
 - Гаранция – минимум 6 (шест) месеца.