

**ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000**

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Приложение № 2  
към заповед № РД - 809/08.10.2024 г.**ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**към доставка на консумативи и разходни материали  
във военно формирование 28000

№ по ред	Вид материал	Изисквания	Количество
1.	Емайлак сребърен феролит	1. За метални повърхности, изложени на атмосферни влияния и големи температурни амплитуди. 2. Да създава антикорозионна защита. 3. Покривност (за един слой) – не по-малко от 6 кв.м./л. 4. Да може да се нанася с четка, валик или машинно с въздушно пръскане.	18 кг.
2.	Четки за боядисване	1. Да е предназначена за полагане на алкидни бои, лакове, емайли 2. Размер – 50 мм	10 бр.
3.	Хартиено тиксо	1. Размер 48мм x 50м	20 ролки
4.	Поп нит със скрита (фрезенкова) глава 4.0 x 8 мм	1. Стандарт: DIN 7337 EN ISO 15980 2. Тяло на поп нита: Алуминий 3. Пирон: Стомана	500 бр.
5.	Емайлак – червен цвят	1. За метални повърхности, изложени на атмосферни влияния и големи температурни амплитуди 2. Покривност не по-малко от 13 кв.м/л.	2,5 л.
6.	Емайлак – бял цвят	1. За метални повърхности, изложени на атмосферни влияния и големи температурни амплитуди 2. Покривност не по-малко от 13 кв.м/л.	5 л.
7.	Емайлак – зелен цвят	1. За метални повърхности, изложени на атмосферни влияния и големи температурни амплитуди 2. Покривност не по-малко от 13 кв.м/л.	2,5 л.
8.	Разредител за бои и лакове	1. Да не е на ацетонова основа. 2. Да е предназначен за разреждане на алкидни бои, лакове и емайллакове за метал	20л.
9.	Ламелен диск	1. Диаметър на диска: 125 мм. 2. Зърненост: P60 3. Да е подходящ за стомана/черен метал	5 бр.
10.	Ламелен диск	1. Диаметър на диска: 125 мм. 2. Зърненост: P80	5 бр.

		3. Да е подходящ за обработка на стомана/черен метал	
11.	Нож за челно престъргване	1. Стандарт: ISO 14 DIN 238	5 бр.
12.	Нож за външна резба 60°	2. Предназначен за обработка на стомана: нелегирана, легирана и високолегирана стомана, неръждаема стомана, феритна, мертензитна – P20	4 бр.
13.	Нож за вътрешна резба 60°	3. Дебелина на квадрата за захващане – 16/16мм.	4 бр.
14.	Кит	1. Двухкомпонентен полиестерен кит с алуминий. 2. Да е подходящ за алуминий, неговите сплави и поцинковани повърхности. 3. устойчив на големи температурни амплитуди.	10 кг.
15.	Грунд	Да е подходящ за алуминий, неговите сплави и цветни метали	6 кг.
16.	Разредител	Да е подходящ за еднокомпонентна базисна боя OPEL 157	15 л.
17.	Боя	Еднокомпонентна базисна боя OPEL 157	10 л.
18.	Лак	Безцветен двухкомпонентен лак, устойчив на надрасквания, атмосферни влияния и големи температурни амплитуди	20 кг.