

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Приложение № 3
към заповед № РД - _____/____.11.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Технически параметри на резервни части за специално оборудване на автогоривозареждачи във военно формирование 28000:

1. Накрайник за зареждане на авиационно гориво под налягане (универсален) за Миг-29, Ф-16 и др. - 2 бр.

1.1. Изисквания за осигуряване на качеството при доставката:

- документ от производителя за удостоверение на качеството;
- документ удостоверяващ произхода на стоката;
- паспорт на крайника;
- гаранционни карти, издадени от изпълнителя.

1.2. Гаранции:

- гаранционен срок за съхранение – не по-малко от 5 години от датата на доставката;
- гаранционен срок на използване – не по малък от 3 години от датата на получаване от склада.

2. Раздавателен пистолет РП-34 - 1 бр.

2.1. Предназначение – за зареждане на транспортни средства и летателни апарати (самолет L – 39).

2.2. Изисквания за осигуряване на качеството при доставката:

- документ от производителя за удостоверение на качеството;
- документ удостоверяващ произхода на стоката;
- паспорт на пистолет РП-34;
- гаранционна карта, издадена от изпълнителя.

2.3. Техническа характеристика:

- работно налягане в крана при затворен клапан – 0,3 Мпа (3 кгс/см²);
- условно сечение – 34 мм.

2.4. Гаранции:

- гаранционен срок за съхранение – не по-малко от 5 години от датата на доставката;
- гаранционен срок на използване – не по малък от 3 години от датата на получаване от склада.

3. Маркуч нагнетателен с меден проводник Ø38 – 15 м- 3 бр.

3.1. Предназначение – за зареждане на авиационна и автомобилна техника с гориво, отвеждане на статическото електричество, получено при преливане на горивото.

3.2 Състав на продукта:

- Гладък маркуч с вграден меден проводник. Проводникът представлява многожично жило. Вътрешността на маркуча да е от нитрилен каучук, подсилен с медна оплетка и горен слой от хлоропренов каучук.

3.3. Техническа характеристика:

- дължина - 15 метра;
- вътрешен диаметър - 38 мм;
- външен диаметър - 52 мм;
- работно налягане 20 бара;
- разрушаващо налягане 30 бара;
- работна температура от - 30° С до 70° С;
- електрическо съпротивление между 103 и 106 Ω;
- да отговаря на изискванията на ISO 1825;

3.4. Изисквания за осигуряване на качеството при доставката:

- документ за удостоверение на качеството;
- документ удостоверяващ произхода на стоката;
- гаранционна карта, издадена от изпълнителя.

3.5 Гаранции:

- продуктът да е произведен не по-рано от 12 месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол;
- гаранционният срок за съхранение да бъде не по-малък от 24 месеца от датата на доставка;
- гаранционен срок на използване – не по малък от 1 години от датата на получаване от склада.

4. Скоби за маркуч нагнетателен с меден проводник Ø 38- 10 бр.

**ЗА ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР ПО ЛОГИСТИКА НА ВФ 28000
НАЧАЛНИКЪТ НА ОТДЕЛЕНИЕ „ЛОГИСТИКА“ НА ВФ 28000**

ПОДПОЛКОВНИК

СВИЛЕН ВАСИЛЕВ

____.11.2020 г.